

FML形LEDコンパクト蛍光灯

TAIYO

既存器具に使用可！！

LED蛍光灯は省エネと環境にやさしい次世代照明！！

従来の蛍光灯と比べ消費電力約50%カット！

光源は40,000時間の長寿命！


年間CO2排出量を約50%カット！

蛍光灯と比べ明るさは、ほぼ同等！

高演色な光で鮮やかに照らします！

配線工事必要

【仕様】

明るさ	FML9形	FML13形	FML18形	FML27形	FML36形	FML55形
型名	TFML9-N	TFML13-N	TFML18-N	TFML27-N	TFML36-N	TFML55-N
カバー色	乳白					
製品写真						
入力電圧	AC85V ~ 265V 50/60Hz					
消費電力	4W	6W	9W	10W	20W	25W
配光角	180°					
全光束	400 lm	600 lm	900 lm	1,000 lm	2,000 lm	2,500 lm
色温度	昼白色 (5,000K) (オプション :電球色 (3,000K))					
演色性	Ra80					
設計寿命	40,000 h					
サイズ	100 × 81 × 23(H)mm	116 × 81 × 23(H)mm	129 × 81 × 23(H)mm	143 × 99 × 27(H)mm	243 × 99 × 27(H)mm	320 × 99 × 27(H)mm
質量	70g	80g	100g	190g	280g	370g
口金	GX10q-1	GX10q-2	GX10q-3	GX10q-4	GX10q-6	GY10q-7
使用環境	-20 ~ 40					
材質	カバー	ポリカーボネート				
	本体	アルミダイカスト				

調光・リモコン器具使用、水滴がかかる状態や高湿度環境では使用しないで下さい。
 既存器具で使用可能ですが配線工事が必要です。配線工事は電気工事有資格者が施工して下さい。
 電球色 (3000K) の型番は、TFML**-Lになります。

電源内蔵

長期保証 3年

2017.5

お問い合わせ先

大洋電子株式会社

〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2

TEL (0224) 52-2577 URL <http://www.taiyodensi.co.jp>

FAX (0224) 52-2715 E-mail led@taiyodensi.co.jp

LED照明機器事業部

営業担当 おおみ さとう 近江、佐藤 アシスタント やまき 山木

技術担当 : 斎藤

販売代理店

製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。

【配線変更図】

図①

AC交流電流
(85-265V)



図②

AC交流電流
(85-265V)

