

LED水銀灯ランプ(コーン形)(高輝度タイプ)

TAIYO

既存器具に使用可！！

従来の水銀灯と比べ消費電力約70%カット！
光源は40,000時間の長寿命！
年間CO₂排出量を約70%カット！
チラツキが殆どなく目に優しい設計！

水銀灯の置換えに最適！
照射角度360°の広配光！下面も明るい！
駐車場灯・公園灯・街路灯・防犯灯・キャブピ等にも最適！
配線工事必要

水銀灯の代替OK！！

製品写真					
	口金 E26		口金 E39		
型名	LCG2-15W	LCG2-19W	LCG2-27W	LCG2-36W	LCG2-54W
明るさ	水銀灯60W相当	水銀灯80W相当	水銀灯100W相当	水銀灯150W相当	水銀灯250W相当
入力電圧	AC85V ~ 265V 50/60Hz				
入力電流	0.15A (AC100V)	0.19A (AC100V)	0.27A (AC100V)	0.36A (AC100V)	0.54A (AC100V)
入力容量	15VA (AC100V)	19VA (AC100V)	27VA (AC100V)	36VA (AC100V)	54VA (AC100V)
消費電力	15W	19W	27W	36W	54W
配光角	360°				
LED個数	45個	54個	84個	112個	168個
全光束	1,950 lm	2,470 lm	3,780 lm	5,040 lm	7,560 lm
色温度	昼白色 (5000K) (オプション : オレンジ色 (1900K) , 電球色 (3000K))				
設計寿命	40,000H				
口金	E26			E39	
サイズ	64mm × 144mm	64mm × 155mm	87mm × 202mm	87mm × 241mm	87mm × 275mm
重量	290g	330g	690g	770g	940g
使用環境	-30 ~ 50				
電源タイプ	電源内蔵				
付属品	-		落下防止ワイヤー		
設置例					

防水ではないので直接水がかかる場所では使用できません。

既存器具で使用可能ですが配線工事が必要です。配線工事は電気工事事業者が施工して下さい。

長期保証3年間

2017.8

お問い合わせ先
大洋電子株式会社
〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2
TEL 0224 52-2577 URL <http://www.taiyodensi.co.jp>
FAX 0224 52-2715 E-mail led@taiyodensi.co.jp
LED照明機器事業部
営業担当 : 近江、佐藤 アシスタント : 山木
技術担当 : 斎藤

販売代理店