

LED水銀灯ランプ(コーン形)(防水)

TAIYO

既存器具に使用可!

従来の水銀灯と比べ消費電力約70%カット!
光源は40,000時間の長寿命!
年間CO₂排出量を約70%カット!
チラツキが殆どなく目に優しい設計!

水銀灯の置換えに最適!
照射角度360°の広配光!
駐車場灯・公園灯・街路灯・防犯灯等に最適!

配線工事必要

水銀灯の代替OK!!

| | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------|--|---------|--|
| 製品写真 | 密閉器具対応 | | 口金 E26 | | 口金 E39 | | 防水 IP65 | |
| |  | | | | | | | |
| 型名 | LCGB-20W | LCGB-30W | LCGB-40W | LCGB-50W | | | | |
| 明るさ | 水銀灯80W相当 | 水銀灯100W相当 | 水銀灯150W相当 | 水銀灯250W相当 | | | | |
| カバー色 | 透明 | | | | | | | |
| 入力電圧 | AC100V ~ 240V 50/60Hz | | | | | | | |
| 入力電流 | 0.2A (AC100V) | 0.3A (AC100V) | 0.4A (AC100V) | 0.5A (AC100V) | | | | |
| 入力容量 | 20VA (AC100V) | 30VA (AC100V) | 40VA (AC100V) | 50VA (AC100V) | | | | |
| 消費電力 | 20W | 30W | 40W | 50W | | | | |
| 照射角度 | 360° | 360° | 360° | 360° | | | | |
| 全光束 | 2,400 lm | 3,750 lm | 5,000 lm | 6,250 lm | | | | |
| 色温度 | 昼白色 (5,000K) (オプション:電球色 (3,000K)) | | | | | | | |
| 設計寿命 | 40,000H | | | | | | | |
| 口金 | E26 | | | E39 | | | | |
| サイズ | 70mm x 190mm | 83mm x 240mm | 83mm x 257mm | 83mm x 257mm | | | | |
| 重量 | 340g | 720g | 760g | 790g | | | | |
| 使用環境 | -30 ~ 50 | | | | | | | |
| 防水性能 | IP65 (防水) | | | | | | | |
| 電源タイプ | 電源内蔵 | | | | | | | |
| 設置例 |  | | | | | | | |

既存器具で使用可能ですが配線工事が必要です。配線工事は電気工事事業者が施工して下さい。

長期保証3年間

2018.2

お問い合わせ先
大洋電子株式会社
 〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2
 TEL 0224 62-2577 URL <http://www.taiyodensi.co.jp>
 FAX 0224 62-2715 E-mail led@taiyodensi.co.jp
 LED照明機器事業部
 営業担当: 近江、佐藤 アシスタント: 山木
 技術担当: 斎藤

販売代理店

製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。