

LED水銀灯ランプ(コーン形)(横向き取付用)

TAIYO

既存器具に使用可！！

水銀灯の代替OK！！

従来の水銀灯と比べ消費電力約70%カット！
光源は約40,000時間の長寿命！
年間CO₂排出量を約70%カット！
チラツキが殆どなく目に優しい設計！

水銀灯の置換えに最適！
照射角度180°の広配光！下面が明るい！
横向き公園灯 街路灯 防犯灯 キャンピ等々に最適！
配線工事必要

口金 E39

口金 E26

真下180°照射！

密閉器具
対応

製品写真



型名	LCGY-20W	LCGY-30W	LCGY2-40W	LCGY2-60W
明るさ	水銀灯80W相当	水銀灯100W相当	水銀灯150W相当	水銀灯250W相当
入力電圧	AC85V ~ 265V 50/60Hz	AC85V ~ 265V 50/60Hz	AC85V ~ 265V 50/60Hz	AC85V ~ 265V 50/60Hz
入力電流	0.2A (AC100V)	0.3A (AC100V)	0.4A (AC100V)	0.6A (AC100V)
入力容量	20VA (AC100V)	30VA (AC100V)	40VA (AC100V)	60VA (AC100V)
消費電力	20W	30W	40W	60W
配光角	180°	180°	180°	180°
LED個数	60個	100個	192個	294個
全光束	2,600 lm	3,900 lm	6,000 lm	9,000 lm
色温度	昼白色 (5000K) (オプション: 電球色 (3000K))			
設計寿命	40,000H	40,000H	40,000H	40,000H
サイズ	90mm × 183mm	90 × 210mm	92mm × 215mm	92mm × 270mm
口金	E26	E26	E39	E39
重量	520g	580g	760g	1,000g
使用環境	-30 ~ 50	-30 ~ 50	-30 ~ 50	-30 ~ 50
電源タイプ	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵
付属品	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー
設置例				

防水ではないので直接水がかかる場所では使用できません。
既存器具で使用可能ですが配線工事が必要です。配線工事は電気工保有資格者が施工して下さい。

長期保証3年間

お問い合わせ先
大洋電子株式会社
〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2
TEL 0224 52-2577 URL <http://www.taiyodensi.co.jp>
FAX 0224 52-2715 E-mail led@taiyodensi.co.jp
LED照明機器事業部
営業担当 : 近江、佐藤 アシスタント : 山木
技術担当 : 斎藤

販売代理店

2018.3

製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。