

# LED水銀灯ランプ(コーン形)(防水)

TAIYO

既存器具に使用可!

従来の水銀灯と比べ消費電力約70%カット!  
光源は40,000時間の長寿命!  
年間CO<sub>2</sub>排出量を約70%カット!  
チラツキが殆どなく目に優しい設計!

水銀灯の置換えに最適!  
照射角度360°の広配光!  
駐車場灯・公園灯・街路灯・防犯灯等に最適!

配線工事必要

水銀灯の代替OK!!

製品写真	密閉器具対応		口金 E26		口金 E39		防水 IP65	
								
型名	LCGB-20W	LCGB-30W	LCGB-40W	LCGB-50W				
明るさ	水銀灯80W相当	水銀灯100W相当	水銀灯150W相当	水銀灯250W相当				
カバー色	クリア							
入力電圧	AC100V ~ 240V 50/60Hz							
入力電流	0.2A (AC100V)	0.3A (AC100V)	0.4A (AC100V)	0.5A (AC100V)				
入力容量	20VA (AC100V)	30VA (AC100V)	40VA (AC100V)	50VA (AC100V)				
消費電力	20W	30W	40W	50W				
照射角度	360°	360°	360°	360°				
全光束	2,400 lm	3,750 lm	5,000 lm	6,250 lm				
色温度	昼白色 (5,000K) (オプション:電球色 (3,000K))							
設計寿命	40,000H							
口金	E26			E39				
サイズ	70mm x 190mm	83mm x 240mm	83mm x 257mm	83mm x 257mm				
重量	340g	720g	760g	790g				
使用環境	-30 ~ 50							
防水性能	IP65 (防水)							
電源タイプ	電源内蔵							
設置例								

既存器具で使用可能ですが配線工事が必要です。配線工事は電気工事事業者が施工して下さい。

長期保証3年間

2018.2

お問い合わせ先  
**大洋電子株式会社**  
 〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2  
 TEL 0224 62-2577 URL <http://www.taiyodensi.co.jp>  
 FAX 0224 62-2715 E-mail [led@taiyodensi.co.jp](mailto:led@taiyodensi.co.jp)  
 LED照明機器事業部  
 営業担当: 近江、佐藤 アシスタント: 山木  
 技術担当: 斎藤

販売代理店

製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。