

LED水銀灯ランプ (コーン形) (横向き取付用)

TAIYO

既存器具に使用可！！

水銀灯の代替OK！！

従来の水銀灯と比べ消費電力約70%カット！
光源は約40,000時間の長寿命！
年間CO₂排出量を約70%カット！
チラツキが殆どなく目に優しい設計！

水銀灯の置換えに最適！
照射角度180°の広配光！下面が明るい！
横向き公園灯 街路灯 防犯灯 キャンピーン等に最適！
配線工事必要

真下180°照射！

口金 E39

口金 E26

防滴

密閉器具
対応

製品写真



型名	LCGY-20W	LCGY-30W	LCGY-40W	LCGY-50W
明るさ	水銀灯80W相当	水銀灯100W相当	水銀灯150W相当	水銀灯250W相当
入力電圧	AC90V ~ 277V	AC90V ~ 277V	AC90V ~ 277V	AC90V ~ 277V
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	20W	30W	40W	50W
配光角	180°	180°	180°	180°
LED個数	60個	100個	130個	160個
全光束	2,600 lm	3,900 lm	5,200 lm	6,500 lm
色温度	昼白色 (5,000K) (オプション) 電球色 (3,000K) / 昼光色 (6,000K)			
設計寿命	40,000H	40,000H	40,000H	40,000H
サイズ	90mm x 183mm	90 x 210mm/220mm	90mm x 245mm	90mm x 280mm
口金	E26	E26/E39 (オプション)	E39	E39
重量	520g	580g	690g	700g
使用環境	-30 ~ 50	-30 ~ 50	-30 ~ 50	-30 ~ 50
防水性能	IP64	IP64	IP64	IP64
電源タイプ	内蔵	内蔵	外付 (付属) IP65	外付 (付属) IP65
付属品	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー

設置例



防水ではないので直接水がかかるところでは使用できません。
既存器具で使用可能ですが配線工事が必要です。配線工事は電気工事が資格者が施工して下さい。

長期保証3年間

お問い合わせ先
大洋電子株式会社
〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2
TEL 0224 52-2577 URL <http://www.taiyodensi.co.jp>
FAX 0224 52-2715 E-mail led@taiyodensi.co.jp
LED照明機器事業部
営業担当：近江、佐藤
技術担当：斎藤

販売代理店

2016.3

製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。