

LED投光器 (四角) (防水)

TAIYO

従来の投光器と比べ消費電力約70%カット!
光源は50,000時間の長寿命!
年間CO₂排出量を約70%カット!
チラツキが殆どなく目に優しい設計!

冷蔵庫内で使用可能!
倉庫・工場・駐車場・看板照明・災害現場で使用可能!
防水仕様なので屋外で使用可能!

製品写真



取付アーム
上下可動
します

明るさ	水銀灯150W相当	水銀灯250W相当	水銀灯300W相当	水銀灯400W相当	水銀灯600W相当	水銀灯800W相当
型名	LTS-D30120	LTS-D50120	LTS-D70120	LTS-D100120	LTS-D150120	LTSB-D200120
入力電圧	AC100V ~ 240V					
周波数	50/60Hz					
消費電力	30W	50W	70W	100W	150W	200W
配光角	120°					
全光束	3,000 lm	5,000 lm	7,000 lm	10,000 lm	15,000 lm	20,000 lm
色温度	昼光色(6,000K) (オプション:電球色(3,000K))					
設計寿命	50,000 h					
サイズ	190 × 170 × 84mm	200 × 234 × 95mm	200 × 234 × 95mm	250 × 270 × 179mm	274 × 315 × 191mm	320 × 380 × 200mm
質量	1.6kg	2.7kg	2.9kg	5.2kg	7.0kg	8.6kg
レンズ仕様	強化ガラス (透明)					
動作温度	-20 ~ 45					
防水能力	IP65					
電源タイプ	電源内蔵					

長期保証 3年間

お問い合わせ先

大洋電子株式会社

〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2

TEL 0224 62-2577 URL <http://www.taiyodensi.co.jp>

FAX 0224 62-2715 E-mail led@taiyodensi.co.jp

LED照明機器事業部

営業担当: 近江^{おおみ}、佐藤^{さとう} アシスタント: 山木^{やまき}

技術担当: 斎藤

販売代理店

2017.5

製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。